



**SYR**  
**PERÚ** SAC  
CALIDAD Y CONFIANZA

# DESMOLDANTE

El Desmoldante para Concreto Estampado es un producto premezclado en polvo, que facilita la colocación y el desmolde que se realiza en fresco, al moldear el concreto estampado. Al formar una barrera aísla el molde del Estampado y el concreto húmedo, facilitando la separación posterior de estos.

## USO

Utilice únicamente sobre el Fondo para Concreto Estampado - para permitir la remoción de los moldes utilizados para ese fin.

## Estructura

Aleros, Cielos, Elementos estructurales (columnas, cerchas, etc.), Losas /azoteas / terrazas, Muros, Paredes, Precintas, Piscinas, Pisos, Techos.

## Interior/Exterior

Exterior, Interior.

## Superficie

Concreto.

## Características Técnicas

**Color:** Gris.

**Valoración:** Polvo .

Propiedades Físicas: Densidad de Endurecimiento (kg/lit) – 1.39 kg/Lt.

**Olor:** Característico .

**Solubilidad en agua:** Soluble.

**Presentación:** Saco de 9kg.

**Rinde:** 80 - 90 Mt2.

**Marca:** SYR PERU.

CORPORACION SYR PERU S.A.C.

+51 947 183 639

Av. La Molina Nro. 2810 Int. 15 Urb. El Sauce de la Rinconada Lima- Lima - La Molina